

RZUT PIĘTRO 1

SKALA 1:50

PIĘTRO 1			234,40m^2
1	klatka schodowa	gres	20,96m^2
2	biuro Wójta	panele	17,90m^2
3	komunikacja	gres	26,00m^2
4	pomieszczenie gospodarcze	gres	6,32m^2
5	pom. arch. wiatrołap	panele	9,25m^2
6	sekretariat	panele	18,52m^2
7	biuro (skarbnik)	panele	12,73m^2
8	biuro oświata	panele	19,82m^2
9	komunikacja	gres	12,76m^2
10	sala ślubów	panele	61,25m^2
11	biuro (kadry)	panele	10,83m^2
12	sekretariat	panele	6,86m^2
13	biuro	panele	11,20m^2

OZNACZENIA:

- istniejące ściany do zachowania
- projektowane otwory do wybicia
- istniejące otwory do zamurowania
- istniejące otwory do modyfikacji
- nowe wybite okna
- drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EIS 30
- elementy budynku o klasie odporności REI 60
- styropian grafitowy EPS 031 płyty Synthos XPS Prime S30
- wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035 gr. 20cm; wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035 gr. 16cm; wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035 gr. 24cm
- IST istniejąca stolarka drzwiowa
- D.. drzwi projektowane

S6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. tynk cem.wap. lub gipsowy / płytki ceramiczne	1,5cm
2. SILKA E12 klasy 15	12cm
3. tynk cem.wap. lub gipsowy / płytki ceramiczne	1,5cm

PRACE ROZBIÓRKOWE:
Roboty rozbiórkowe oraz demontażowe: demontaż stolarki zewnętrznej, rynien, rur spustowych, demontaż parapetów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych stalowych, demontaż poszycia dachu wraz z papą i deskowaniem, zdjęcie 9cm polepy ze stropu nad I piętrem, demontaż obróbek blacharskich, rozebranie chodnika w celu wykonania ocieplenia ścian fundamentowych, odsłonięcie ścian fundamentowych, demontaż daszku nad wejściem, rozbiórka schodów zewnętrznych, demontaż krat stalowych zewnętrznych.

ROBOTY DO WYKONANIA:
- montaż drzwi p.poż. o klasie odporności ogniowej EIS 30.
- wybicie nowych otworów okiennych
- zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych
- poszerzenie i powiększenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych.
- wykonanie schodów wewnętrznych ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej **R 60**
- obudowanie klatki schodowej ścianami szkieletowymi (klasa odporności ogniowej min. **REI 60**)
- wymiana wybranej stolarki drzwiowej
- poszerzenie wewnętrznego schodka na drodze ewakuacyjnej.
- termomodernizacja - dociepienie ścian zewnętrznych wg przyjętych oznaczeń
- montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej.
- dociepienie osciennic styropianem grafitowym EPS 031
- montaż parapetów wewnętrznych (z konglomeratu marmurowego) i zewnętrznych (z PCV lub stalowych powlekanych w kolorze antracytowym)
- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- ocieplenie stropu nad I piętrem wełną mineralną zamiast polepy

S1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. istniejąca ściana	

S4.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejąca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	24cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. tynk paroprzepuszczalny (silikatowy, mineralny lub silikonowy)	1,5cm

S4.2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejąca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	16cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. wiatroizolacja	
5. podkonstrukcja aluminiowa pod płyty włókno-cementowe	
6. płyta włókno-cementowa o strukturze 3D (np. Ecofasada Equitone Linea)	1cm

S4.3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejąca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	16cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. płytka klinkierowa	1cm

S4.3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejąca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	18cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. płytka klinkierowa	1cm

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejąca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	20cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. tynk paroprzepuszczalny (silikatowy, mineralny lub silikonowy)	1,5cm

S7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. wykończenie ściany (klej, siatka i tynk)	0,4cm
2. płyty z wełny drzewnej (np. Ecoplyta Knauf)	5cm
3. paroizolacja	
4. konstrukcja drewniana 60x160mm	16cm
5. wełna szklana (np. Knauf Unifit 032)	16cm
6. płyta OSB/3	1,6cm
7. ruszt drewniany 40mm co 400mm	4cm
8. wełna szklana (np. Knauf Unifit 032)	5cm
9. paroizolacja	
10. płyta G-K RIGIPS PRO Duraline p.poż.	1,5cm

S8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. płyta G-K RIGIPS PRO Duraline	1,5cm
2. paroizolacja	
4. konstrukcja drewniana 60x100mm	12cm
5. wełna mineralna ISOVER AKU PŁYTA	12cm
6. paroizolacja	
7. płyta G-K RIGIPS PRO Duraline	1,5cm

UWAGA:
Budynek istniejący. Przed przystąpieniem do prac, wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury przez wykonawcę stolarki.
Rozwiązania różnych producentów przyjętych w dokumentacji projektowej można zamienić na inne, których parametry będą spełnione w równym stopniu.
Przed wykonaniem ocieplenia, należy oczyścić ściany z pozostałości ziemi i izolacji bitumicznej.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ANNA OLEKSIŃSKA
ul. Chabrowa 10a
76-200 Kępa Słupska,
tel. 059 847 53 18
architektao@wp.pl

BRANŻA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
AUTOR: mgr inż. arch. Anna Oleksińska
Uprawnienia budowlane nr POIKK/0516/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-0714

PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY
NR DZIAŁKI: 210 i 215 Smołdzino, Gmina Smołdzino
INWESTOR: Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Monika Stukan
Uprawnienia budowlane nr 28/POOKK/W/2014 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-1319

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Aleksandra Wołczek

TEMAT: **RZUT PIĘTRA 1**
NR RYSUNKU: **4**
DATA: wrzesień 2022r.
SKALA: **1:50**

STAROSTWO POWIATOWE w SŁUPSKU (2)

w/s = 410 / 770 (0.32m2)

Allplan 2021