


SZCZEGÓŁ BALUSTRADY WEWNĘTRZNEJ



Balustrada stalowa nierdzewna matowa w kolorze antracytowym.
Balustrada nie może mieć ostro zakończonych elementów.
Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy
powinna mieć 110 cm.
Stopnie z płyt granitowych płomieniowanych o szer. 26 cm
Wypełnienie balustrady ze szkła bezpiecznego hartowanego

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANNA OLEKSIŃSKA

ul. Chabrowa 10a
76-200 Krępa Słupska,
tel. 059 847 53 18
architekt@wp.pl



PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM
WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY

NR DZIAŁKI: 210 i 215 Smołdzino, Gmina Smołdzino

INWESTOR: Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STUDIUM: PROJEKT TECHNICZNY

AUTOR: mgr inż. arch. Anna Oleksińska
Uprawnienia budowlane nr PO/KK/019/02
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-0714

SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Monika Stukan
Uprawnienia budowlane nr 28/POOKK/IV/2014
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-1319

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Aleksandra Maruszak

TEMAT:

SCHEMAT 6 - SZCZEGÓŁ BALUSTRADY WEWN.

NR RYSUNKU:

S6

DATA:

LISTOPAD 2022r.