

RZUT PARTERU

SKALA 1:50

PARTER			219,74m^2
1	klatka schodowa	gres	26,36m^2
2	komunikacja	gres	6,60m^2
3	biuro	panele	24,17m^2
4	biuro	panele	16,90m^2
5	toaleta męska	gres	3,92m^2
6	toaleta damska i dla niepeln.	gres	4,45m^2
7	biuro	panele	17,53m^2
8	kasa	panele	8,95m^2
9	archiwum	panele	9,19m^2
10	pomieszczenie gospadarcze	gres	14,00m^2
11	biuro	panele	10,00m^2
12	komunikacja	gres	4,91m^2
13	pomieszczenie gospadarcze	gres	5,26m^2
14	biuro	panele	7,91m^2
15	biuro	panele	13,12m^2
16	biuro	panele	10,49m^2
17	komunikacja	gres	14,68m^2
18	toaleta ogólnodostępna dla niepeln.	gres	4,87m^2
19	przedsionek	gres	3,26m^2
20	pomieszczenie porządkowe	gres	3,03m^2
21	przedsionek	gres	4,34m^2
22	pomieszczenie porządkowe	gres	2,50m^2
23	przedsionek	gres	3,30m^2

OZNACZENIA:

- istniejące ściany do zachowania
- projektowane otwory do wybicia
- istniejące otwory do zamurowania
- istniejące otwory do modyfikacji
- nowe wybite okna
- ściana projektowana SILKA E12 kl. 15
- drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EIS 30
- elementy budynku o klasie odporności REI 60
- styropian grafitowy EPS 031 płyty Synthos XPS Prime S30
- wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035 gr. 20cm; wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035 gr. 16cm; wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035 gr. 24cm
- IST istniejąca stolarka drzwiowa
- D... drzwi projektowane

KP - KURYAN

PRACE ROZBIÓRKOWE:
Roboty rozbiórkowe oraz demontażowe: demontaż stolarki zewnętrznej, rynien, rur spustowych, demontaż parapetów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych stalowych, demontaż poszycia dachu wraz z papą i deskowaniem, zdjęcie 9cm polepy ze stropu nad i piętrem, demontaż obróbek blacharskich, rozebranie chodnika w celu wykonania ocieplenia ścian fundamentowych, odsłonięcie ścian fundamentowych, demontaż daszku nad wejściem, rozbiórka schodów zewnętrznych, demontaż krat stalowych zewnętrznych.

ROBOTY DO WYKONANIA:
- montaż drzwi p.poż. o klasie odporności ogniowej EIS 30.
- wykonanie schodów zewnętrznych prowadzących na parter od strony ulicy Kościuszki
- wybicie nowych otworów okiennych
- zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych
- poszerzenie i powiększenie istniejących otworów okiennych
- wykonanie schodów wewnętrznych ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej **R 60**
- obudowanie klatki schodowej ścianami z SILKI E12 klasy 15 (klasa odporności ogniowej min. **REI 60**)
- wykonanie daszków zewnętrznych nad wejściami
- wymiana wybranej stolarki drzwiowej
- poszerzenie wewnętrzengo schodka w pomieszczeniu gospodarczym
- powiększenie pomieszczenia nr 18 w celu przystosowania łazienki dla osób niepełnosp.
- termomodernizacja - dociepienie ścian zewnętrznych wg przyjętych oznaczeń
- montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej
- dociepienie ościeżnic styropianem grafitowym EPS 031
- montaż parapetów wewnętrznych (z konglomeratu marmurowego) i zewnętrznych (z PCV lub stalowych powlekanych w kolorze antracytowym)
- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rury spustowych

Wykonanie nowych schodów szerokość spocznika min. 150 cm, min. szerokość biegu między poręczami 129 cm

S1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
1. istniejąca ściana

S4.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejaca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	24cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. tynk paroprzepuszczalny (silikatowy, mineralny lub silikonowy)	1,5cm

S4.2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejaca z cegły	
2. wełna minaralna FRONTROCK PLUS 035	16cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. wiatroizolacja	
5. podkonstrukcja aluminiowa pod płyty włókno-cementowe	
6. płyta włókno-cementowa o strukturze 3D (np. Ecofasada Equitone Linea)	1cm

S4.3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejaca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	16cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. płytka klinkierowa	1cm

S4.4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejaca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	18cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. płytka klinkierowa	1cm

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. ściana istniejaca z cegły	
2. wełna mineralna FRONTROCK PLUS 035	20cm
3. mocujące łączniki metalowe	
4. siatka zbrojąca	
5. zaprawa klejowa	
6. tynk paroprzepuszczalny (silikatowy, mineralny lub silikonowy)	1,5cm

S6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. tynk cem.wap. lub gipsowy / płytki ceramiczne	1,5cm
2. SILKA E12 klasy 15	12cm
3. tynk cem.wap. lub gipsowy / płytki ceramiczne	1,5cm

S8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. płyta G-K RIGIPS PRO Duraline	1,5cm
2. paroizolacja	
4. konstrukcja drewniana 60x100mm	12cm
5. wełna mineralna ISOVER AKU PŁYTA	12cm
6. paroizolacja	
7. płyta G-K RIGIPS PRO Duraline	1,5cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ANNA OLEKSIŃSKA
ul. Chabrowa 10a
76-200 Słupska,
tel. 059 847 53 18
architektao@wp.pl

BRANŻA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
AUTOR: mgr inż. arch. Anna Oleksińska
(Uprawnienia budowlane nr POKK/0219/02/ do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-0714

PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY
NR DZIAŁKI: 210 i 215 Smołdzino, Gmina Smołdzino
INWESTOR: Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Monika Stukan (Uprawnienia budowlane nr 28/POOKK/2014 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-1319
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Aleksandra Maruszak

TEMAT: **RZUT PARTERU**
NR RYSUNKU: **3**
DATA: wrzesień 2022r.
SKALA: **1:50**