



Rurociągi wewnątrz budynku wykonać z rur PP lub PVC (szarych), rurociągi podposadzkowe wykonać z rur litych klasy S (pomarańczowe).  
Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.  
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160.  
Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji.  
Piony kanalizacyjne obudować np. płytami kartonowo - gipsowymi lub wykonać w bruzdach ściennych.  
Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wyposażać w pompki skroplin

**ŚREDNICE PIONÓW KANALIZACYJNYCH:**  
KS1 - Ø110 - wyprowadzić nad dach  
KS2 - Ø110 - wyprowadzić nad dach

Wszystkie piony zaopatrzyć w rewizję

**INSTALACJA KANALIZACJI-KANALIZACJI:**  
Średnice podejść pod urządzenia:  
zlew - Dn50 PVC,  
umywalka - Dn50 PVC,  
natrysk - Dn50 PVC,  
pisuar - Dn50 PVC,  
miska ustępowa - Dn100 PVC,  
wpust podłogowy - Dn100 PVC,

OZNACZENIA		
<div><div></div>- Instalacja kanalizacji sanitarnej w posadzce</div> <div><div></div>- Instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem</div> <div><div>KS2 Ø110</div>- Pion kanalizacji sanitarnej</div>		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Słupsk NIP: 8392950604 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl	
TEMAT:	ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOŁDZINO. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	FAZA PT
INWESTOR:	Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino	
ADRES:	ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino dz. nr 210 i 215 JED. EWID. SMOŁDZINO 221209_2 Identyfikator działki: 221209_2.0001.210; 221209_2.0001.215	
TYTUŁ RYS.:	Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanitarnej	Wrzesień 2022 SKALA 1:75
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr POM/0284/PWBS/16	PODPIS KS2

Wykonanie nowych schodów szerokość spocznika min. 150 cm min. szerokość biegu między poręczami 120 cm