




SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ

SKALA 1:20



Uwagi:

- Na miejsca postojowe zastosować kostkę betonową typu Starobruk, gr. 8cm koloru szarego, miejsca wyznaczyć kostką betonową koloru grafitowego.
- Na jezdni zastosować kostkę betonową, typu Starobruk, gr. 8cm koloru raiflowego/żółtego
- Na zjazdach zastosować kostkę betonową, typu Starobruk, gr. 8cm koloru grafitowego



A	nawierzchnia z kostki betonowej, typu starobruk, kolor grafit gr. 8cm
	w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
	podbudowa z kruszywa łamanego siab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
	warstwa wzmacniająca z kruszywa siab. cem. C5/6 gr.15cm

B	nawierzchnia z kostki betonowej, typu starobruk, kolor szary, gr. 8cm,
	w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
	podbudowa z kruszywa łamanego siab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
	warstwa wzmacniająca z kruszywa siab. cem. C5/6 gr.15cm

C	nawierzchnia z płyt otworowych typu MEBA 40x60 gr. 8cm, kolor szary
	w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
	podbudowa z kruszywa łamanego siab. mech. 0/31.5 gr. 20cm
	warstwa wzmacniająca z kruszywa siab. cem. C5/6 gr.15cm

D	opornik betonowy 12x25x100
	w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
	ława z oporem, z betonu C12/15, F=0,06m2

Investor:	Gmina Smóldzino, Kościuszki 3, 76-214 Smóldzino		
Nazwa opracowania:	Przebudowa ul. Ogrodowej w Smóldzinie		Branża drogowa
Projektował:	mgr inż. Mariusz Ożarek nr upr. POM/0279/ POOD/14 - spec. drogowa	Treść rysunku: Szczegóły rozwiązań	
Opracował:	mgr inż. Mariusz Ożarek nr upr. POM/0279/ POOD/14 - spec. drogowa	Skala:	Nr. rys: 3
Data opracowania:	Czerwiec, 2021r.	1: 20	