
PRZEDMIAR ROBÓT - budowa punktu widokowego -

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236100-1	Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45236200-2	Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212221-1	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
77320000-9	Usługi utrzymania terenów sportowych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77315000-1	Usługi w zakresie siewu
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa punktu widokowego w m. Łokciowe gm. Smołdzino
ADRES INWESTYCJI	:	działka nr 36/5
INWESTOR	:	GMINA SMOŁDZINO
ADRES INWESTORA	:	ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smołdzino
BRANŻA	:	architektoniczno-budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

sporządził:

Data opracowania

Budowa punktu widokowego w m. Łokciowe gm. Smołdzino

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zagospodarowanie terenu: wykonanie powierzchni utwardzonych oraz wykonanie elementów małej architektury			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²	12.000	
		12.0			
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-04	w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	12.000	
		Krotność = 2			
		12.0			
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04		m ²	12.000	
		12.0			
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07		m ²	12.000	
		12.0			
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.1	0104-08		m ²	12.000	
		Krotność = 10			
		12.0			
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05		m	16.000	
		16.0			
				RAZEM	16.000
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07		m ²	12.000	
		12.0			
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-08		m ²	12.000	
		12.0			
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03		m ²	12.000	
		12.0			
				RAZEM	12.000
10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej drewnianej z zadaszeniem wg. projektu architektury	szt		
d.1			szt	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery wg. projektu architektury	szt		
d.1			szt	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na odpady stałe	szt.		
d.1			szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000