

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	180		kg	180.00	
19	KNR-W 4-01 d.2.0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg	<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
		28	kg	28.00	
20	KNR-W 4-01 d.2.0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
		5	szt.	5.00	
21	KNR-W 2-02 d.2.1202-01	Okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł - powierzchnia do 2 m2	m2	<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
		0.5*0.8*5	m2	2.00	
22	KNR-W 2-02 d.2.1037-02	Drzwi deskowe pełne	m2	<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
		1.0*2.2*2	m2	4.40	
23	KNR-W 2-02 d.2.1031-01	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami	m2	<b>RAZEM</b>	<b>4.40</b>
		2.0*2.2	m2	4.40	
24	KNR AT-26 d.2.0102-01	Grunтовanie ręczne	m2	<b>RAZEM</b>	<b>4.40</b>
		2.7*(6.4+12.75)*2-2.0*2.2-1.0*2.2*2	m2	94.61	
25	KNR-W 2-02 d.2.0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m2	<b>RAZEM</b>	<b>94.61</b>
		2.7*(6.4+12.75)*2-2.0*2.2-1.0*2.2*2	m2	94.61	
26	KNR AT-26 d.2.0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2	<b>RAZEM</b>	<b>94.61</b>
		2.7*(6.4+12.75)*2-2.0*2.2-1.0*2.2*2	m2	94.61	
27	KNR-W 4-01 d.2.0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	<b>RAZEM</b>	<b>94.61</b>
		(7.4+12.75)*2*0.5	m2	20.15	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.15</b>	